NIBSA

FICHA TÉCNICA

MONOMANDOS

Línea:	**Compass Steel**
Descripción:	**Monomando Lavatorio**
Código:	**69L00S1-00**
Terminación:	Satinado
Cartucho:	Cerámico 40 mm
Aireador:	Eficiente Neoperl 7.5 – 9.0 l/min. 40-50% Ahorro Agua y Energía (calculo en base a grifería con cartucho 40 mm, 15 l/min a 3 bar). Certificación: Cumple Nor. Chilena Nch 3203 Bajo nivel de ruido. Chorro espumante, no salpica. Fabricación: Alemania
Flexibles de conexión:	HE M10X1 x HI ½" 35cm. Acero inoxidable. Presión recomendada: 3,5 bar Presión Máxima: 10 bar Temperatura Máxima: 90º Garantía: 5 Años Certificación: Cumple Nor. Chilena Nch 3182 Fabricación: RPC
Presión trabajo:	2-3 bar
Caudal:	7.5 – 9.0 l/min. a 3 bar
Accionamiento:	Mecánico.
Garantía General:	5 años
Peso:	0,952 kg
Certificación:	Cesmec
Origen:	RPC



REV. 2014-2 Copyright®2011 NIBSA S.A.

Producto Autorizado:

Por **SISS, Superintendencia de Servicios Sanitarios**, para su comercialización.
Cumple con todos los requisitos de la Norma Nacional Nch 700 - Of. 2013.

ISO 9001

NIBSA® CALIDAD Y RESPALDO